



Con-Korite X'tra – засіб від головного болю!

Якісний і надійний ремонт бетонної підлоги в тваринницьких комплексах

High-quality and reliable repair of concrete floor in livestock complexes with Con-Korite X'tra

Ви хочете, щоб підлога у вашому корівнику була ідеальною? Ви плануєте ремонт у свинарнику, але не знаєте, як зробити його якісно й економічно? Сотні проблем із бетонною підлогою – одне рішення – Con-Korite X'tra!

Із приходом весни багато господарів замислюються над переобладнанням тваринницьких приміщень. Однією з найбільш болючих тем є оновлення підлоги в корівниках та свинарниках. Адже погана підлога на фермах (вибоїни, збиті краї тощо) – це зламані або підвернуті ноги у поросят та травмовані ратиці у корів. Це додаткові хвороби і вибраковка

тварин, а як наслідок – додаткові збитки.

В умовах економічної кризи набагато економічніше відремонтувати стару підлогу, ніж її замінити. Порахуйте самі величину витрат на заміну підлоги:

- по-перше, вартість нової підлоги;
- по-друге, це час та витрати на зняття старої підлоги і встановлення нової;
- по-третє, це утилізація старої підлоги.

При цьому приміщення довгий період буде без тварин... А це також додаткові збитки.

Ми допоможемо вам зробити ремонт дешево, якісно та швидко!

Ми пропонуємо вам новинку на ринку будівельних сумішей України, яка є дуже популярною в США і в Європі.

Con-Korite X'tra – це будівельна суміш, спеціально розроблена для ремонту різних бетонних поверхонь у свинарниках та корівниках.

Дана суміш має високу щільність, зносостійкість та ідеально підходить для ремонту у тваринницьких приміщеннях.

Особливий склад цементу дозволяє Con-Korite X'tra швидко тверднути без усадки, що забезпечує значно вищу стійкість, ніж у звичайних цементних будівельних сумішей.



*Лана Вівант,
HOG SLAT,
Україна*



Початково дана суміш розроблялась саме для корівників (молочні або відгодівельні ферми). І за відгуками наших клієнтів, у робочих умовах зарекомендувала себе «на відмінно»!

До того ж, як свідчить практика, Con-Korite X'tra ідеально підходить для щільних підлог і в свинарських приміщеннях. За словами фахівців, ця суміш, як «пломба для зуба».

Con-Korite X'tra досягає міцності 210 кг/см² лише за одну годину; за 28 днів міцність становить уже

700 кг/см². Ця унікальна формула має винятковий опір стиранню, солям і сульфатам, що робить суміш довговічним і найбільш економічним варіантом для ремонту дуже зношеного бетону саме в тваринницьких приміщеннях з агресивним середовищем.

Суміш Con-Korite X'tra дозволяє відносно недорого, якісно, а головне швидко виконати ремонт бетонних поверхонь, має гарні експлуатаційні характеристики в агресивному середовищі в тварин-

ницьких комплексах. Тобто тварин можна на кілька годин чи день вивести з приміщення, швидко виконати ремонт і... їх можна запускати у вже відремонтовану будівлю!

Основні напрямки застосування Con-Korite X'tra:

- бетонна щільна і суцільна підлога,
- кормові жолоби,
- стіни,
- стійла,
- платформи для годівлі,
- заповнення заглиблень тощо.





до



після



до



після

Що вам обов'язково потрібно запам'ятати про Con-Korite X'tra:

1. Застигає за 30–60 хвилин* – зводить простій до мінімуму!
2. Висока щільність і зносостійкість – витримує великі навантаження від худоби і транспортних засобів!
3. Не дає просідань – є міцною цементуючою речовиною!
4. Вологостійкість – ідеально підходить для вологого клімату.

5. Морозостійкість – протистоїть пошкодженням, пов'язаним із заморожуванням/розморожуванням поверхні.

Нарешті наші клієнти мають можливість позбавитися від проблем, пов'язаних із старою підлогою у тваринницьких приміщеннях. Адже що таке для фермера «ідеальна підлога»? Це комфорт і здоров'я тварин, що є головною умовою успішного бізнесу. Отже,

позбудьтеся і ви від головного болю назавжди – зробіть ремонт один раз і отримайте ідеальну бетонну підлогу на довгий термін!

Ми пропонуємо вам унікальні продукти, спеціалізовані покриття і винятковий сервіс для ремонту, захисту і відновлення бетонних поверхонь.

Обираючи Con-Korite X'tra, ви обираєте якість, надійність та економність.

*ремонт потрібно робити при температурі в приміщенні 20 °С. Чим температура нижче, тим час зчеплення бетону буде довшим.